



AUTOTRONIC 25 BOOST 230V 12V/24V



Überblick

AUTOTRONIC 25 BOOST 230V 12V/24V

cod. 807540

Batterieladegerät mit elektronische Steuerung des Ladestroms sowie automatischer Unterbrechung und Wiederaufnahme des Ladevorgangs (TRONIC).

Zum Aufladen von Bleiakkumulatoren mit 12/24V Spannung. Möglichkeit zur normalen Aufladung (MIN) und zur schnellen Aufladung (BOOST), zum Pufferbetrieb (TRONIC) oder zur fallenden Aufladung (CHARGE).

Die automatische Aufladung im Puffermodus ist für die Aufladung von wartungsfreien Batterien (GEL/AGM/START-STOP), während der Ladevorgang mit fallender Charakteristik für die Aufladung von Batterien mit freiem Elektrolyt geeignet ist (WET).

Eigenschaften:

- Auswahl Ausgangsspannung, Ladentyp, Lademodus
- Ladestromanzeige
- Schutz gegen Überladung und Umpolung.



1 PH 230V



CE-KENNZEICHNUNG



EAC ZERTIFIZIERUNG

Technische Daten

CODE	ART. NR. 807540	A_{EFF}	EFFEKTIVER LADESTROM 18 / 12 A		ABMESSUNGEN 22,5 x 29 x 20,5 cm
V_{1PH}	EINPHASIGE NETZSPANNUNG 230 V	A_{EN}	KONV. LADESTROM EN60335-2-29 12 / 8 A		GEWICHT 7,2 kg
F	NETZFREQUENZ 50 / 60 Hz	C_{MIN}	MIN. EINHEITSNENNLEISTUNG 30 / 20 Ah	BAR CODE	EAN ART. NR. 800489764142 3
P	LEISTUNGS-AUFNAHME BEI LADUNG 300 W	C_{MAX}	MAX EINHEITSNENNLEISTUNG 225 / 180 A		STÜCK/PALETTE 56 pz/palette
	LADESPANNUNG 12 / 24 V		SCHALTSTUFEN 4		STÜCK/PALETTE - B 42 pz/pallet-B

Lieferumfang



AUTOTRONIC 25 BOOST 230V 12V/24V

MASSEKABEL 2,5 MMQ 1,5 M - 123985

KABEL POSITIVE 2,5 MMQ 1,5 M - 123986



COLORADO 40R POSITIVE ZANGE 40A - 712623



COLORADO 40B MASSEKLEMME 40A - 712624