



TELMIG 203/2 TURBO 230-400V



Überblick

TELMIG 203/2 TURBO 230-400V

cod. 821060

MIG-MAG Schutzgasschweißgerät. Geeignet für den Endlos- und Punktschweißbetrieb mit elektronischer Regelung der PunktSchweißdauer.

Flexibles Arbeiten mit verschiedenen Werkstoffen wie Stahl, Edelstahl, hochfeste Stähle und Aluminium.

Komplett mit Schweißzubehör für das MIG-MAG Schweißen.



3 PH 230V-400V



CE-KENNZEICHNUNG



EAC ZERTIFIZIERUNG



DRAHTSPULE 15 kg

Technische Daten

CODE	ART. NR. 821060	V₀ DC	MAX LEERLAUFSPANNUNG 31 V	SS	EDELSTAHL SCHWEISSDRAHT DIAM. 0,8 mm
V_{3PH}	DREIPHASIGE NETZSPANNUNG 230 / 400 V	P_{MAX}	MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME 5,5 kW	AL	ALUMINIUM SCHWEISSDRAHT DIAM. 0,8 - 1 mm
F	NETZFREQUENZ 50 / 60 Hz	P_{60%}	LEISTUNGS-AUFNAHME BEI 60% 3 kW	A_{MIN} DC	REGLBEREICH 25 - 200 A
IP	NETZSICHERUNG 10 / 6 A	IP	SCHUTZGRAD IP21	A_{MAX} 40°C DC	MAX STROM DC (EN 60974-1) 160 @ 25 % A
cosφ	LEISTUNGSFAKTOR (cosφ) 0,9	W_H L	ABMESSUNGEN 80 x 45 x 65,5 cm	S	SCHALTSTUFEN 6
kg	GEWICHT 44 kg	A_{60% 40°C DC}	DC STROM 105 A	ST	STAHL SCHWEISSDRAHT DIAMETER 0,6 - 1 mm

Lieferumfang

null - 124467



TOLEDO 250 MASSEKLEMME 250A - 712030



TELMIG 203/2 TURBO 230-400V

ABSTANDSTUECK - 322499



ARGONGASFLASCHE IT PASSTÜCK - 432036



DRUCKMINDERER F. AUFFÜLLBARE FLASCHE - 722341

MT15 MIG BRENNER 3M (RED) - 742180