



## PULSE 50 230V 6V/12V/24V



### Überblick

#### PULSE 50 230V 6V/12V/24V

cod. 807588

Elektronisches, automatisches Batterieladegerät mit 6/12/24 V für Batterien der Typen WET, GEL, AGM, MF, SPIRAL, START-STOP zum automatischen Laden/Erhaltungsladen (PULSE TRONIC), für die Instandsetzung sulfatierter oder tief entladene Batterien und Hilfsstart von Fahrzeugen.

Das Gerät zeichnet sich aus durch seine extrem einfache Bedienung, die der automatischen Erkennung des Batterietyps und einer intuitiv benutzbaren Kleintastatur zu verdanken ist.

Die innovative Power Stream Technologie garantiert im Vergleich zu herkömmlichen Ladegeräten bis zu 50% höhere Leistung durch die effektivere und umfassendere Kontrolle des Ladeprozesses, durch kürzere Ladezeiten und die Erhaltung des optimalen Batteriezustandes, was sich in einer längeren Lebensdauer niederschlägt. Die Pulse Tronic Technologie garantiert in 8 Phasen, in denen der Ladezustand getestet, überwacht, erhöht und erhalten wird, die optimale Batterieladung.

Eigenschaften:

- Automatisches Laden und Erhaltungsladen, Schnellladefunktion BOOST und Hilfsstart START
- Technologie SMPS (Switch Mode Power Supply)
- Pulse-Tronic-Laden mit impulsweisem Erhaltungsladen
- LED-Anzeige Ladezustand, Ende Ladevorgang, Auslösung von Schutzeinrichtungen
- Zur Auswahl steht die Instandsetzung sulfatierter Batterien
- Die Zangenklemmen sind nicht stromversorgt, wenn sie von der Batterie getrennt sind
- Funkenschutzeinrichtung, Schutzfunktionen gegen Kurzschluss, Verpolung, Überspannungen am Eingang sowie Batteriedefekt. Mit PFC Vorrichtung.

### Technische Daten

<b>CODE</b>	ART. NR. 807588	<b>A<sub>EN</sub></b>	KONV. LADESTROM EN60335-2-29 40 / 40 / 20 A	<b>W<sub>H</sub>L</b>	ABMESSUNGEN 33 - 10 - 16 cm
<b>V<sub>1PH</sub></b>	EINPHASIGE NETZSPANNUNG 230 V	<b>A<sub>1V/C</sub></b>	STARTSTROM 1V/C EN60335-2-29 40 (Boost)/70 (Start) A	<b>kg</b>	GEWICHT 3,5 kg



## PULSE 50 230V 6V/12V/24V

F	NETZFREQUENZ 50 / 60 Hz	C MIN	MIN. EINHEITSNENNLEISTUNG 10 Ah	BAR CODE	EAN ART. NR. 800489795906 1
P	LEISTUNGS-AUFNAHME BEI LADUNG 600 W	C MAX	MAX EINHEITSNENNLEISTUNG 600 Ah		STÜCK/PALETTE 99 pz/palette
	LADESPANNUNG 6 / 12 / 24 V		SCHALTSTUFEN 1		STÜCK/PALETTE - B 88 pz/palette - B
A <sub>EFF</sub>	EFFEKTIVER LADESTROM 45 / 45 / 23 A				

---

### Lieferumfang