



## TELMIG 195/2 TURBO 230-400V



Aluminium

STEEL  
STAINLESS  
STEELS

### Überblick

#### TELMIG 195/2 TURBO 230-400V

cod. 821069

MIG-MAG Schutzgasschweißgerät. Geeignet für den Endlos- und Punktschweißbetrieb mit elektronischer Regelung der Punktschweißdauer. Flexibles Arbeiten mit verschiedenen Werkstoffen wie Stahl, Edelstahl, hochfeste Stähle und Aluminium. Mit dem optionalen Kit Art. Nr. 802034 kann auch Blech genietet werden.

Komplett mit MIG-MAG-Brenner, Massekabel und Masseklemme, CEE16A Schuko Stecker und Adaptor.

### Technische Daten

<b>CODE</b>	ART. NR. 821069	<b>V<sub>0</sub></b>	MAX LEERLAUFSPANNUNG 53 V	<b>SS</b>	EDELSTAHL SCHWEISSDRAHT DIAM. 0,8 mm
<b>V<sub>1PH</sub></b>	EINPHASIGE NETZSPANNUNG 230 V	<b>P<sub>MAX</sub></b>	MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME 7 kW	<b>AL</b>	ALUMINIUM SCHWEISSDRAHT DIAM. 0,8 - 1 mm
<b>V<sub>2PH</sub></b>	ZWEIPHASIGE NETZSPANNUNG 400 V	<b>P<sub>60%</sub></b>	LEISTUNGS-AUFNAHME BEI 60% 2,3 kW	<b>IP</b>	SCHTUZGRAD IP21
<b>F</b>	NETZFREQUENZ 50 / 60 Hz	<b>⚡</b>	NETZSICHERUNG 16 A	<b>W<sub>H</sub>L</b>	ABMESSUNGEN 80 - 45 - 57 cm
<b>A<sub>MIN</sub><sup>MAX</sup></b>	REGELBEREICH 30 - 200 A	<b>φ</b>	LEISTUNGSFAKTOR (cosphi) 0,9	<b>kg</b>	GEWICHT 39 kg
<b>A<sub>MAX</sub><sup>40°C</sup></b>	MAX STROM 180 A - 15 %	<b>☀</b>	SCHALTSTUFEN 8	<b>BAR CODE</b>	EAN ART. NR. 800489789895 7
<b>A<sub>60%</sub><sup>40°C</sup></b>	STROM AM 60% 80 A	<b>ST</b>	STAHL SCHWEISSDRAHT DIAMETER 0,6 - 1 mm		

### Lieferumfang



## TELMIG 195/2 TURBO 230-400V



KABEL 16 MMQ 1,8 M - 120302



MT15 MIG BRENNER 3 M - 742180



TOLEDO 250 MASSEKLEMME 250A - 712030



ARGONGASFLASCHE IT PASSTÜCK - 432036



DRUCKMINDERER F. AUFFÜLLBARE FLASCHE - 722341