



ALUCAR 5100 230V



Aluminium

STEEL
STAINLESS
STEELS

HSS
GALVANIZED
SHEET

Überblick

ALUCAR 5100 230V

cod. 828069

Generator zum Kondensatorentladungsschweißen von Bolzenschrauben mit einem Durchmesser von 3 und 4 mm sowie andere Zubehörteile, mit Spitzenzündung.

Besonders geeignet für Anwendungen im Karosseriebau.

Gestattet das Schweißen von Bolzenschrauben auf unbehandelten oder nicht oxidierten Oberflächen aus Stahl, rostfreiem Stahl, galvanisiertem Stahl, Messing und insbesondere Aluminium.

Durch die kurze Dauer des Schweißprozesses wird die entgegengesetzte Oberfläche in keiner Weise verändert, auch wenn sie lackiert, plastifiziert oder verzinkt ist.

Komplett mit Punktschweißpistole, Massekabel mit Klemme und Zubehör.

Technische Daten

CODE	ART. NR. 828069	C	KAPAZITÄT 19500 µF	IP	SCHUTZGRAD IP22
V_{1PH}	EINPHASIGE NETZSPANNUNG 230 V	E_s	PUNKTSCHWEIßENERGIE 390 J max	W_H L	ABMESSUNGEN 45 - 15 - 27 cm
F	NETZFREQUENZ 50 / 60 Hz	T_s	PUNKTSCHWEIßDAUER 1 - 3 ms	kg	GEWICHT 11,7 kg
V₀	MAX LEERLAUFSPANNUNG 12 V	I_#	Nr. AUFPUNKTBARER BOLZEN 7 studs/ min	BAR CODE	EAN ART. NR. 800489779366 5
P_{MAX}	MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME 0,25 kW	I_Ø	DIAM. AUFPUNKTBARER BOLZEN 3 - 4 mm	PALETTE	STÜCK/PALETTE 30 pz/palette
φ	LEISTUNGSFAKTOR (cosphi) 0,6				

Lieferumfang



ALUCAR 5100 230V



TOLEDO 300 MASSEKLEMME - 712231