

Carica batterie e avviatore per la carica di batterie ad elettrolita libero (WET) con tensione di 12/24V e l'avviamento rapido di tutti i tipi di autovetture, furgoni, autocarri leggeri. Caratteristiche: selezione carica normale, carica rapida (BOOST), avviamento rapido \* visualizzazione della corrente di carica e di avviamento \* protezione contro sovraccarichi ed inversioni di polarità.



**AUTOMOTIVE**

**PROFESSIONAL**



STANDARDS	LVD: EN 60335-2-29	EMC: EN 55014-1,2;	EMC: EN 61000-3-2,3						
<b>CODE</b>	<b>V<sub>ph</sub></b> V50/60Hz	<b>P<sub>c/s</sub></b> kW	<b>+ -</b> V	<b>A<sub>EFF</sub></b> A	<b>A<sub>EN</sub></b> A	<b>A<sub>± V/C</sub></b> A	<b>A<sub>START MAX</sub></b> A	<b>C<sub>MIN/MAX</sub></b> Ah 15h	
829382	230 1 ph	1,6 / 10	12 24	75	50	300	400	20 / 1000	4
<b>W<sub>H</sub></b> cm(L,W,H)	<b>kg</b> kg	<b>BAR CODE</b>	 pz/pallet						
30,5 36 63	16,4	8004897732 84 8	18						